

Ausschreibungstext – afm Spanplattenwand

Hauptposition 1:

afm Spanplattenwand bestehend aus beidseitig weiß beschichteten Spanplatten V20, Stärke 19 mm. Die Spanplatten werden zweiseitig zwischen verzinkte U-Profile verschraubt und an den senkrechten Stützen 30x30 mm befestigt. Der Bodenabstand ab FFB bis UK Spanplatte ist mit ca. 50 mm festgelegt. Die verzinkten, senkrechten Stahlrohre, 30x30mm, werden am Boden und Decke des Baukörpers befestigt.

Mengenangabe in: laufende Meter \_\_\_\_\_ oder Quadratmeter \_\_\_\_\_

Raumhöhe im Lichten (OK FFB bis UK RD): \_\_\_\_\_ mm  
 Deckendämmung: \_\_\_\_\_ Stärke: \_\_\_\_\_ mm Dämmstoff: \_\_\_\_\_  
 Flankendämmung: \_\_\_\_\_ Stärke: \_\_\_\_\_ mm Dämmstoff: \_\_\_\_\_

Hauptposition 2:

Türen in der Spanplattenwand werden in der Position 1 übermessen und als Zulage angeboten. Materialbeschaffenheit, wie Spanplattenwände jedoch zusätzlich umlaufend in U-Profile eingefasst. Die Vorrichtung der Türen erfolgt standardmäßig für ein bauseits zu lieferndes Vorhangschloss.

1 \_\_\_\_\_

Unsere Türen liefern wir in folgenden Größen:

Größe ca. 800 mm (= Durchgangsbreite im Lichten) benötigte Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück  
 Größe ca. 920 mm (= Durchgangsbreite im Lichten) benötigte Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück  
 Größe ca. 1000 mm (= Durchgangsbreite im Lichten) benötigte Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück

Hinweis:

Bei Bedarf wird die Schlossvorrichtung der Türen nach DIN 180-401 auf einer Höhe von 85 cm ab OK FFB ausgeführt (=rollstuhlfahrgerecht). Bitte informieren Sie uns diesbezüglich entsprechend.

Hauptposition 3:

Einzeltüren am Baukörper. Beschreibung wie vor, jedoch erfolgt der Einbau der Türen, auf Wunsch, zwischen, oder hinter der Laibung. Zur Festlegung der passenden Türgrößen durch uns, benötigen wir von Ihnen die Angaben zur vorhandenen, fertig verputzten Mauerwerköffnung.

Mauerwerköffnung im Lichten (bxh): \_\_\_\_\_ mm benötigte Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück  
 Mauerwerköffnung im Lichten (bxh): \_\_\_\_\_ mm benötigte Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück  
 Mauerwerköffnung im Lichten (bxh): \_\_\_\_\_ mm benötigte Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück

Wahlposition 1:

PZ-Schloss ohne Drückergarnitur und ohne Zylinder	benötigte Anzahl: _____ Stück
PZ-Schloss mit Drückergarnitur, ohne Zylinder	benötigte Anzahl: _____ Stück
Profilhalbzylinder inkl. 3 Schlüssel	benötigte Anzahl: _____ Stück
Vorhangschloss inkl. 2 Schlüssel	benötigte Anzahl: _____ Stück

Wahlposition 2:

Nummernschild, inkl. Nummerierung benötigte Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück

Absender der Anfrage.....  
 Firma:.....  
 Ansprechpartner/-in:.....  
 PLZ/Ort:.....  
 Straße:.....  
 Telefon:.....  
 Fax:.....  
 Mobil:.....  
 E-Mail:.....

2 \_\_\_\_\_

Anfrage für das Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort/Straße: \_\_\_\_\_

Bei dem o.g. Bauvorhaben handelt es sich um: (bitte ankreuzen)

Neubau: \_\_\_\_\_      Modernisierung: \_\_\_\_\_      Altbau: \_\_\_\_\_      Gewölbekeller: \_\_\_\_\_

Die Montage der Spanplattenwände erfolgt im: (bitte ankreuzen)

Kellergeschoss: \_\_\_\_\_      Dach/Speicher: \_\_\_\_\_      Stockwerk: \_\_\_\_\_

Bitte senden Sie diese Anfrage an: [info@afm-raumkonzepte.com](mailto:info@afm-raumkonzepte.com)

Vielen Dank !