

## Ausschreibungstext - afm Hutprofilwand geschlossen

### Hauptposition 1:

afm Hutprofilwand **geschlossen** bestehend aus verzinkten, und gefasten Profilen, 102x60x15 mm. **Materialstärke 0,5 mm**. Die Stahlprofile werden an verzinkten Stahlwinkel, 25x28 mm genietet. Der Bodenabstand ab FFB bis UK Stahlprofil ist mit ca. 50 mm festgelegt. Die verzinkten, senkrechten Stahlrohre, 30x30 mm, werden am Boden und Decke des Baukörpers befestigt.

**Stahlprofil Europäisches Design Nr. 006656252-0001**

### Mengenangaben:

laufende Meter:  lfm      Quadratmeter:  qm

Raumhöhe im Lichten ( OK FFB bis UK RD):  mm

**Deckendämmung:**

Stärke:  mm

Dämmstoff:

**Flankendämmung:**

Stärke:  mm

Dämmstoff:



### Hauptposition 2:

Türen in der Stahlprofilwand werden in der Position 1 übermessen und als Zulage angeboten. Materialbeschaffenheit, wie Stahlwände, jedoch mit zusätzlicher Aussteifung mittels Diagonalwinkel und Stahlrohre 25x25 mm, welche rechts und links als Rahmen am Türblatt montiert sind. Die Vorrichtung der Türen erfolgt standardmäßig für ein bauseits zu lieferndes Vorhangschloss

Unsere Türen liefern wir in folgenden Größen:  
 (=Durchgangsbreite im Lichten)

Größe ca. 800 mm  Stück

Größe ca. 920 mm  Stück

Größe ca. 1000 mm  Stück

#### Hinweis:

Bei Bedarf wird die Schlossvorrichtung der Türen nach DIN 1804-01 auf einer Höhe von 85 cm ab OK FFB ausgeführt (= rollstuhlgerecht). Bitte informieren Sie uns diesbezüglich entsprechend.



### Hauptposition 3:

Einzeltüren am Baukörper. Beschreibung wie vor, jedoch erfolgt der Einbau der Türen, auf Wunsch, zwischen, oder hinter der Laibung. Zur Festlegung der passenden Türgrößen durch uns, benötigen wir von Ihnen die Angaben zur vorhandenen, fertig verputzten Mauerwerköffnung.

Mauerwerköffnung im Lichten (bxh):	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	Stück
Mauerwerköffnung im Lichten (bxh):	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	Stück
Mauerwerköffnung im Lichten (bxh):	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	Stück

### Wahlposition 1:

PZ-Schloss ohne Drückergarnitur und ohne Zylinder	<input type="text"/>	Stück
PZ-Schloss mit Drückergarnitur, ohne Zylinder	<input type="text"/>	Stück
PZ-Schloss mit Bügelgriff, ohne Zylinder	<input type="text"/>	Stück
Profilhalbzylinder inkl. 3 Schlüssel	<input type="text"/>	Stück
Vorhangschloss inkl. 2 Schlüssel	<input type="text"/>	Stück

### Wahlposition 2:

Nummernschild, inkl. Nummerierung	<input type="text"/>	Stück
-----------------------------------	----------------------	-------

### Wahlposition 3:

Lichtschalterleiste, bestehend aus **zwei Holzprofilen**, 40x15 mm, **bündig nebeneinander** montiert, welche von innen in die Stahlprofile eingesetzt werden, zur bauseitigen Montage von Steckdosen, Lichtschalter und dazugehörigen Verkabelung. Die Anbringung von diesem Holzprofil erfolgt unmittelbar neben der Tür. **Beide Holzprofile werden bis zum oberen Abschluss der Trennwand geführt** - eine optimale Vorrichtung, zur leichten Montage von Lampen, Steckdosen und Lichtschaltern.

 Stück


**Firma:** \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner/-in:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**Telefon:** \_\_\_\_\_

**Fax:** \_\_\_\_\_

**Mobil:** \_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_

  

**Bauvorhaben:** \_\_\_\_\_

**PLZ /Ort/Straße:** \_\_\_\_\_

**Bei dem o.g. Bauvorhaben handelt es sich um: (bitte ankreuzen)**

- Neubau:
- Modernisierung:
- Altbau
- Gewölbekeller:

**Die Montage der Holzprofilwände erfolgt im: (bitte ankreuzen)**

- Kellergeschoss:
- Dach/Speicher:
- Stockwerk:

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Bitte senden Sie diese Anfrage an: [info@afm-raumkonzepte.com](mailto:info@afm-raumkonzepte.com)

**Vielen Dank!**